



LOGISTIKK



MILJØ



ØKONOMI




DESIGN



VEDLIKEHOLD

Kaizer AS - Org nr: 994 386 816 - Gjeldstadveien 38B, 3076 Våle
Telefon: +47 473 44 511 - post@kaizer.no - www.kaizer.no



Produktbeskrivelse og logistikk

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer blir produsert og tilvirket med en mobil produksjonsmaskin direkte på byggeplassen. En rull med metall føres inn i maskinen, som kaldvalser materialet til en 5" skjøtefri takrenne. Takrennene produseres i den aktuelle lengden som man ønsker, helt ned på millimeterpresisjon. Dette gjøres via styringsenheten på produksjonsmaskinen.

Den unike formen er utviklet med tanke på å danne en sterk konstruksjon. En konstruksjon som beskytter ditt hus mot vann, is og snø. Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer har inntil 40% større vannkapasitet enn takrenner med skjøt.

Fargevalg og materialer

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer kommer i 4 ulike farger i resirkulert aluminium, samt kobber og sink.

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer av aluminium har en metalltykkelse fra 0,8–0,85 millimeter. Mens kobber og sink har en tykkelse på 0,7 millimeter.

Styrkegrader

Styrkegraden på Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer kan tilpasses kundens behov og belastningen et nordisk klima vil ha. Systemet har flere varianter av innvendige krokar, basert på bruksområdet. De mest vanlige styrkegrader er definert fra styrkegrad 1 – 4.

- Styrkegrad 1: Krok hver 60 cm
- Styrkegrad 2: Krok hver 60 cm med overligger
- Styrkegrad 3: Krok hver 30 cm
- Styrkegrad 4: Krok hver 30 cm med overligger

Ekspansjon i et nordisk tøft klima

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer egner seg bedre med vårt klima enn takrenner med skjøt. Ekspansjonen kan være et problem for takrenner med skjøt fordi de over tid utsettes for sideveis friksjon og belastning på skjøtemuffer. Dette kan medføre lekkasjer. Med Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer er det annerledes. Når riktige prosedyrer følges, produseres og installeres takrennene uten fare for ekspansjonskader uavhengig av temperatur og værforhold.

Holdbarhet og garanti

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer har en forventet levetid på mer enn 30 år ved normal slitasje og normalt bruk. Dette forutsetter løpende vedlikehold og renhold. Det gis 10 års garanti mot korrosjonsskader, misfarging og flassin på takrenner og nedløp.



Effektivt løvstoppersystem

Dersom man har utfordringer med løv og lignende som tetter nedløp, kan løvstopper og løvrist fra Kaizer anbefales.

Løvstoppersystemet er konstruert slik at den hindrer løvet fra å komme ned i takrenner og nedløp. Dette forenkler rengjøring og vedlikehold av takrenna.

Vedlikehold

Kaizer Skjøtefrie Takrennesystemer produseres og monteres uten skjøter. Dette betyr mindre vedlikehold. Det anbefales å rengjøre takrenner og nedløp årlig. Fjern alle partikler og smuss som har festet seg. Vanlige rengjøringsmidler kan fint benyttes.