



Treskrue Senkhode C4

Senkhode


Treskrue med skjærekant som skaper lavt dreimoment samt en rask og nøyaktig start. Utstyrt med fresevinger og skarp spiss

Senkhode med TX-spor gir maksimal kraftabsorpsjon og den beste ergonomiske funksjonen. Fresesvinger under hode sikrer en optimal forsenkning. Utformingen av spissen i kombinasjon med spissens skjærekant gir en rask og nøyaktig start. Stammefresen freser et klaringshull, spesielt viktig for grovere dimensjoner for å lette sammenpressing av trevirke.

Materiale: Stål

Overflatebehandling: Ejocoat ECO

Miljø: For utendørs bruk



Art. nr	Dimensjon	Diameter, mm	Lengde, L, mm	Hode Ø, dk, mm
904330	3,5x16	3,5	16,0	6,8
904331	3,5x20	3,5	20,0	6,8
904332	3,5x30	3,5	30,0	6,8
904333	4x20	4,0	20,0	7,8
904400	4x30	4,0	30,0	7,8
904401	4x40	4,0	40,0	7,8
904402	4x50	4,0	50,0	7,8
904403	4x60	4,0	60,0	7,8
904335	4,5x25	4,5	25,0	8,8
904409	4,5x30	4,5	30,0	8,8
904410	4,5x40	4,5	40,0	8,8
904411	4,5x50	4,5	50,0	8,8
904412	4,5x60	4,5	60,0	8,8
904413	4,5x70	4,5	70,0	8,8
904414	4,5x80	4,5	80,0	8,8
904420	5x40	5,0	40,0	9,8
904421	5x50	5,0	50,0	9,8
904422	5x60	5,0	60,0	9,8

904423	5x70	5,0	70,0	9,8
904424	5x80	5,0	80,0	9,8
904425	5x90	5,0	90,0	9,8
904426	5x100	5,0	100,0	9,8
904427	5x120	5,0	120,0	9,8
904429	6x50	6,0	50,0	11,8
904430	6x60	6,0	60,0	11,8
904431	6x70	6,0	70,0	11,8
904432	6x80	6,0	80,0	11,8
904433	6x90	6,0	90,0	11,8
904434	6x100	6,0	100,0	11,8
904436	6x120	6,0	120,0	11,8
904437	6x140	6,0	140,0	11,8
904438	6x160	6,0	160,0	11,8
904439	6x180	6,0	180,0	11,8
904421HNK	5x50	5,0	50,0	9,8
904423HNK	5x70	5,0	70,0	9,8
904424HNK	5x80	5,0	80,0	9,8
904425HNK	5x90	5,0	90,0	9,8
904426HNK	5x100	5,0	100,0	9,8
904427HNK	5x120	5,0	120,0	9,8
904432HNK	6x80	6,0	80,0	11,8
904433HNK	6x90	6,0	90,0	11,8
904434HNK	6x100	6,0	100,0	11,8
904436HNK	6x120	6,0	120,0	11,8